

CABRIO BASE

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Инновационный вытяжной бытовой вентилятор с автоматической заслонкой, низким уровнем шума и энергопотребления



Производительность:
97 м³/ч
27 л/с



Мощность:
9 Вт
SFP:
0,33 Вт/л/с



Уровень шума:
25 дБА



Особенности



- Низкое энергопотребление не более 9 Вт за счет применения нового энергоэффективного двигателя.
- Корпус и крыльчатка выполнены из качественного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает большой расход воздуха и низкий уровень шума.
- Двигатель установлен на резиновых виброгасящих вставках для поглощения вибраций и обеспечения бесшумной работы вентилятора и оборудован защитой от перегрева.
- Шарикоподшипники не требуют технического обслуживания и содержат достаточное количество смазки для всего срока службы двигателя (более 40 000 часов непрерывной работы).
- Вентилятор оборудован специальным механизмом, обеспечивающим плавное открывание и закрывание лицевой панели.

- В выходной патрубок вентилятора установлены специальные выпрямители потока воздуха, которые снижают турбулентность, что способствует снижению уровня шума.
- Вентилятор управляется с помощью комнатного выключателя освещения. Выключатель в комплект поставки не входит.
- Высокий уровень защиты от воды IP44 делает вентилятор идеальным решением для вентиляции ванной комнаты и санузла.
- Укороченный патрубок позволяет установить вентилятор в вентиляционную шахту или присоединить к воздуховоду Ø 100 мм.
- Вентиляторный блок легко вынимается из корпуса для чистки.
- Современный дизайн вентилятора позволяет гармонично вписать его в любой интерьер.

Пример монтажа



CABRIO BASE

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Опции



Модель	Cabrio Base 100	
Опция	T	H
Интервальный таймер	•	
Таймер задержки включения	•	•
Таймер задержки выключения	•	•
Датчик влажности		•

Интервальный таймер

- Включенный интервальный таймер обеспечивает автоматическое включение вентилятора каждые 6, 12 или 24 часа на 2-30 минут, в зависимости от настроек таймера задержки выключения.

Таймер задержки включения

- Фиксированное время задержки включения 60 с.


Таймер задержки выключения

- Настраиваемое время задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности

- Настраиваемый порог датчика влажности от 60% до 90%.

Габаритные размеры




Размеры, мм	a	b	c	Ø d	e
Cabrio Base 100	175	221	77	99	39

Условное обозначение		
Cabrio Base	100	T
Модель	Ø патрубка	Опция

Основные технические параметры

Модель	Cabrio Base 100	Cabrio Base 100 (220-240V/60Hz)
Напряжение питания, В	220-240	
Частота, Гц	50	60
Номинальная мощность, Вт	9	
Ток, А	0,059	
Частота вращения, мин ⁻¹	2160	
Производительность, м ³ /ч (л/с)	97 (27)	
SFP, Вт/л/с	0,33	
Уровень шума, дБА	25	
Масса, кг	0,55	



Аксессуары

Система воздуховодов



BlauPlast

Гибкие воздуховоды



BlauFlex

Решетки и колпаки



Decor, GM

Регуляторы скорости



SGS E1

CDT E1.8

MCD 60/0.3

Хомуты



K, KZ